

ЦЕНОВНИК



Максипринт Компјутери ЛТД ДОО
Бул. Туристичка бр.4, Охрид
Охридска банка Жиро сметка:
530000100483931
Контакт: 046-262 500 / 070-249 724
070-212 929
e-mail:
prodazba@maksiprint.com.mk

Конвенционални Централи од J400 серија

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	J400 Конвенционални центри за автоматска детекција и дојава на пожар во склад со EN54 и EN12094-1 стандардите, со по 32 PP елементи во вона, 1 зона за пропорционални гас детектори 4-20mA, LED сигнализација и фолиска тастатура за програмирање и менажирање, меморија за 50 настани 2 надгледувани излези, RS-485 порта за поврзување на PC	
	J408-4 Со 4 зони	13.150ден
	J408-8 Со 8 зони	14.780ден
	J424-8 Со 8 зони и можност за проширување до 16 или 24 зони со модули J400-EXP8	24.875ден
	J400-REP Паралелен индикатор со фолиска тастатура за паралелен надзор и контрола на PP централа, RS485 комуникација со централата за максимака оддалеченост од 1.200m	13.750ден
	J400-LCD LCD дисплас (екран) за испис на пораки во 2 реда со по 16 карактери за J424-8 централа и J400-REP репитер	4.400ден
	J400-EXP8 Модул за проширување со 8-зони за J424 централа	4.390ден
	J400-EXT Модул за гасење на пожар, излез за команда на електро-вентил, 3 излезни сигнали со програмирање на закаснување на гасење и др.	5.490ден
	J400BRIDGE Модул за сервиска комуникација кој овозможува поврзување на J400 централа на компјутер	
	GT-COM 8-канален дигитален комуникатор за поврзување на PP централа J408 ili J424 на 24HMC-monitoring центар преку телефонска линија	
	FIRE SUITE Софтверски пакет за контрола, програмирање, дијагностика и визуелизација со графички мапи на PP централата – системот	Free

Конвенционални Детектори и Рачни Јавувачи

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	701P Димно-оптички детектор на чад	925ден
	701H Термички јавувач на пожар со пораст на температура	910ден
	701PH Мултисензорски јавувач на пожар (димнооптички-термички)	1.315ден
	702H Термички јавувач на пожар со фиксна температура	925ден
	601CH Детектор за јагленород моноксид (CO детектор)	5.750ден
	4B 4" основа за конвенционални и адресибилни ПП детектори	225ден
	4B-I 4" основа со вграден изолатор на куса врска за адресабилни ПП детектори	855ден
	MUB-RV 5" основа со вградено реле	1.645ден
	MCP Рачен јавувач на пожар со LED сигнализација	1.082ден
	801HL Паралелен индикатор со LED	1.200ден

Конвенционални Сирени

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	H201 Конвенционална сирена	2.620ден
	HS201 Конвенционална сирена	3.690ден
	BANSHEE Конвенционална сирена	2.545ден

Адресабилни Централа од FC500 серија

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC501-L Адресабилна ПП централа за автоматска дојава на пожар со една јамка за поврзување на max. 128 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 4 репетитори FC500REP, вграден PSTN комуникатор, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, конекција со принтер, NAC програмбилен излез, алармен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	34.530ден
	FC501-H Адресабилна ПП централа за автоматска дојава на пожар со една јамка за поврзување на max. 128 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 4 репетитори FC500REP, вграден PSTN комуникатор, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, конекција со принтер, NAC програмбилен излез, алармен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	44.600ден
	FC503 Адресабилна централа за автоматска дојава на пожар со една или 3 јамки (по потреба јамката може да се подели на три помали јамки) за поврзување на max. 250 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 8 репетитори тип FC500REP и 7 FC503/506 центри, вграден PSTN комуникатор за оддалечен мониторинг, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, 4 мултифункционални интерфејси за принтер, NAC програмбилен излез, помошен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	54.150ден
	FC506 Адресабилна централа за автоматска дојава на пожар со две или 6 јамки (по потреба јамката може да се подели на шест помали јамки) за поврзување на max. 500 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 8 репетитори тип FC500REP и 7 FC503/506 центри, вграден PSTN комуникатор за оддалечен мониторинг, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, 4 мултифункционални интерфејси, NAC програмбилен излез, помошен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	76.000ден

	FC500REP Паралелен индикатор-команден панел со тастери, LED сигнализација и LCD екран за паралелен надзор и контрола на ПП централа. RS485 комуникација со централата со max. 1200 m оддалеченост од централата.	25.600ден
	FC500IP3 IP модул за поврзување на ПП центри FC501 и FC503/506 со LAN мрежа за оддалечен мониторинг, контрола и инсталација. DHCP или мануелно конфигурирање; 128-bit AES encryption.	20.190ден
	Console Software v3.00 Софтверски пакет за едноставно и брзо конфигурирање, програмирање и мониторинг на PP со FC500 центри, калкулација на озичување и димензионирање на аку. Батерии, графички приказ на уредите - опремата и визуелизација во реално време на опремата и настаните на графички приказ на објектот со опремата со Windows interfajs Graphic Maps	Free

Адресабилни Центри од FC700 серија

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC702S Адресабилна централа за автоматска дојава на пожар со една HD (high power) јамка за поврзување на max. 250 адресабилни ПП елементи, при што HD јамката може да се подели на две SP (shared power) јамки за по 125 елементи на една SP јамка. Овозможува поголема флексибилност при креирање на системот. Опремена со целосно програмбилен 8.4" TFT дисплеј во боја осетлив на допир, повеќе до 240 зони, капацитет за 17 Ah батерии, куќиште со IP30 заштита, 230 V напојување; усогласена со EN50130-4 и EN61000-6-3.	141.500ден
	FC718D Адресабилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со две HD (high power) јамки кои можат да се прошират до четири HD јамки за поврзување на max. 1.000 адресабилни ПП елементи. Секоја HD јамка може да се подели на две SP (shared power) јамки, со што со една централа се добиваат до 8 SP јамки (секоја за 125 адресабилни ПП елементи) — поголема флексибилност при креирање на системи. Целосно програмбилен 8.4" TFT дисплеј во боја осетлив на допир, вграден напојувач до 240 W, можност за мрежно поврзување до 99 центри во еден систем со опција PN/800 картичка, капацитет за 38 Ah батерии, куќиште со IP30 заштита, 230 V; EN50130-4 и EN61000-6-3.	172.300ден
	FC1DS Мрежен паралелен репетитор за центри тип FC718D.	73.500ден

Адресабилни Системи

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	PLX800 Картичка за проширување за FC708D со две HD јамки односно четири SP јамки	74.400ден
	PNI800 Картичка за мрежно поврзување на 99 центри тип FC718D	0ден

Адресабилни Модули

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC410RIM Адресабилен излезен релеен модул	3.900ден
	FC410MINI Адресабилен влезен модул со еден влез	3.550ден
	FC410CIM Адресабилен влезен модул со два влеза	4.100ден
	FC410SIO Адресабилен влезен модул со два влеза	6.365ден
	FC410MIO Адресабилен влезно/излезен модул со 3 влеза и 4 излеза	11.120ден

Адресабилни Детектори и Рачни Јавувачи

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC460P Адресабилен димнооптички јавувач на пожар	2.050ден
	FC460H Адресабилен термички јавувач на пожар	2.010ден
	FC460PH Адресабилен мултисензорски јавувач на пожар (димнооптички + термички)	3.870ден
	FC460PC Адресабилен мултисензорски јавувач на пожар (димнооптички + термички + јаглерод моноксид)	7.860ден
	4B 4" основа за конвенционални и адресабилни ПП детектори	225ден
	4B-I 4" основа со вграден изолатор на куса врска за адресабилни ПП детектори	855ден

	FC420CP-I + FC320CPB Адресабилен рачен јавувач на пожар, комплет со основа за внатрешна монтажа	3.290ден
	FC421CP Адресабилен рачен јавувач за надворешна монтажа со IP67 заштита, вграден изолатор на куса врска	18.580ден

Адресабилни Сирени и Флешери

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC440SB Сирена вградена во подножје за детектор со избор на 15 тонови со 4 нивоа на јачина, вграден изолатор од куса врска	4.025ден
	FC440AIB Сирена со флешер вградена во подножје за детектор со избор на 15 тонови со 4 нивоа на јачина, вграден изолатор од куса врска	5.925ден
	FC440SR Адресабилна ПП сирена	6.035ден
	FC440SR Адресабилна ПП Сирена со вграден флешер	10.900ден

Адресабилни Сирени и Флешери

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC490ST Програматор – задавање и отчитување на адреси на ПП детектори, модули, рачни јавувачи итн...	24.150ден

Цените се крајни и истите важат за крајни корисници.

Цените се претставени со пресметан ДДВ18% .

Гаранција на производите е 12 месеци.

МАКСИПРИНТ го задржува правото на промена на цените без претходна најава.