MAKSIPRINT
DISTRIBUTION & SECURITY

ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМИ

ЦЕНОВНИК

CERTIFIED BENTEL SECURITY DISTRIBUTOR

BENTEL SECURITY

Максипринт Компјутери ЛТД ДОО
Бул. Туристичка бр.4, Охрид
Охридска банка Жиро сметка:
530000100483931
Контакт: 046-262 500 / 070-249 724
070-212 929
e-mail:
prodazba@maksiprint.com.mk

DAHUA Conventional Fire Alarm

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	DAHUA HY-C102-4 **Conventional Fire Alarm Control Panel (4 Zones)** 90VAC to 270VAC main power supply ensures the stable operation; 4 dry contacts make connection flexible; Ethernet interfaces enables communication with IoT platfor; RS-485 interface contributes to convenient integration; Record and export capacity of historical events for each of fire, fault and operation;	**13.750ден**
	DAHUA HY-C102-8 **Conventional Fire Alarm Control Panel (8 Zones)** 90VAC to 270VAC main power supply ensures the stable operation; 4 dry contacts make connection flexible; Ethernet interfaces enables communication with IoT platfor; RS-485 interface contributes to convenient integration; Record and export capacity of historical events for each of fire, fault and operation; Designed in accordance with EN54-2 and EN54-4 standards;	**17.000ден**
	DAUHA HY-PSB3A **Power Supply Box** Power Supply Box with power supply rated output 300W; Input 380VAC high voltage without damage; CE certified;	**15.200ден**
	DAHUA HY-C131 **Conventional Smoke Detector** Two-wire, polarity-free realizes convenient wiring; Completes EMC test, it has strong anti-electromagnetic interference ability, high; c smoking sensing chamber provides intelligent and accurate detection of smoke; BLC algorithm automatically adjusts alarm threshold based on the smoke in the chamber, extending cleaning cycle and providing easier maintenance; Non-loosening screws on base terminal for easy installation; Contacts material is highly acid-resistant and rust-resistant · Designed in accordance with EN54-7 standard;	**800ден**
	DAHUA HY-C132 **Conventional Heat Detector** Two-wire, polarity-free realizes convenient wiring; Completes EMC test, it has strong anti-electromagnetic interference ability, high stability and reliability; Differential temperature intelligent detection algorithm satisfies a variety of complex scenario; Non-loosening screws on base terminal for easy installation; Contacts material is highly acid-resistant and rust-resistant; Designed in accordance with EN54-5 standard;	**750ден**
	DAHUA HY-C135 **Conventional Multi-sensor Smoke and Heat Detector** Multi-sensor smoke and heat detector with two-wire and polarity-free power supply; Reliable communication: Built-in microprocessor, stable performance; Ultra-low power consumption:Ultra-low monitoring current and alarm current High-performance sensor featuring a split-spectrum optical smoke detector and a sensitive thermistor; Designed in accordance with EN54-5 and EN54-7 standards;	**1.080ден**
	DAHUA HY-BD1 **Beam Detector** Auto-alignment and manual alignment supported; Compatible with Dahua's addressable system protocol; Direct integration with third-party detection systems; Ultra low monitoring and alarm current; Adjustable 3-level sensitivity; Multi-state dual-color indicator; CE Certified;	**16.400ден**

	DAHUA HY-RI151 **LED Remote Indicator** Flexible application, suitable for a variety of products; CE certified;	**580ден**
	DAHUA HY-C121 **Conventional Manual Call Point** Meets all requirements of latest EN54; Two-wire, polarity-free realizes convenient wiring; Completes EMC test, it has strong anti-electromagnetic interference ability, high stability and reliability; Adopts manual contact, easy to manually control* Non-loosening screws on base terminal for easy installation · Contacts material is highly acid-resistant and rust-resistant · Designed in accordance with EN54-11 standard	**1.090ден**
	DAHUA HY-C151 **Conventional Sounder Strobe** Meets all requirements of latest EN54; Two-wire, polarity-free realizes convenient wiring; Completes EMC test, it has strong anti-electromagnetic interference ability, high stability and reliability; Ultra-low consumption and strong loading capacity ; Loud sound output over 75 dB(A) at 3 meters, accompanied with bright alarm signal; Non-loosening screws on base terminal for easy installation; Contacts material is highly acid-resistant and rust-resistant; Designed in accordance with EN54-3 and EN54-23 standards;	**1.230ден**
	DAHUA HY-C152 **Fire Alarm Bell** Convenient installation, loud alarm sound; Made of aluminum, light weight; CE certified	**1.420ден**
	DAHUA HY-C154 **Sounder** Fire alarm sounder used to alert the public to fire information; CE certified;	**680ден**

Conventional Control Panels – J400 Series

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
 	J400 Конвенционални централи за автоматска детекција и дојава на пожар во склад со **EN54** и **EN12094-1** стандардите, со по 32 PP елементи во вона, 1 зона за пропорционални гасс детектори 4-20mA, LED сигнализација и фолиска тастатура за програмирање и менаџирање, меморија за 50 настани 2 надгледувани излези, **RS-485** порта за поврзување на PC	
	J408-4 Со 4 зони	**13.150ден**
	J408-8 Со 8 зони	**14.780ден**
	J424-8 Со 8 зони и можност за проширување до 16 или 24 зони со модули **J400-EXP8**	**24.875ден**

	J400-REP Паралелен индикатор со фолиска фастатура за паралелен надзор и контрола на PP централа, **RS485** комуникација со централата за максимакна оддалеченост од 1.200m	**13.750ден**
	J400-LCD LCD дисплаs (екран) за испис на пораки во 2 реда со по 16 карактери за **J424-8** централа и **J400-REP** репитер	**4.400ден**
	J400-EXP8 Модул за проширување со 8-зони за **J424** централа	**4.390ден**
	J400-EXT Модул за гасење на пожар, излез за команда на електро-вентил, 3 излезни сигнали со програмирање на закаснување на гасење и др.	**5.490ден**
	J400BRIDGE Модул за сериска комуникација кој овозможува поврзување на **J400** централа на компјутер	
	GT-COM 8-канален дигитален комуникатор за поврзување на PP централа **J408** ili **J424** на 24HMC-monitoring центар преку телефонска линија	
	FIRE SUITE Софтверски пакет за контрола, програмирање, дијагностика и визуелизација со графички мапи на PP централата – системот	**Free**

Conventional Detectors and Manual Call Points

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	701P Димно-оптички детектор на чад	**925ден**
	701H Термички јавувач на пожар со пораст на температура	**910ден**
	701PH Мултисензорски јавувач на пожар (димнооптички-термички)	**1.315ден**
	702H Термички јавувач на пожар со фиксна температура	**925ден**
	601CH Детектор за јагленород моноксид (CO детектор)	**5.750ден**

01.07.2026

	4B 4” основа за конвенционални и адресибилни ПП детектори	**225ден**
	4B-I 4” основа со вграден изолатор на куса врска за адресабилни ПП детектори	**855ден**
	MUB-RV 5” основа со вградено реле	**1.645ден**
	MCP Рачен јавувач на пожар со LED сигнализација	**1.082ден**
	801HL Паралелен индикатор со LED	**1.200ден**

Conventional Sirens

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	H201 Конвенционална сирена	**2.620ден**
	HS201 Конвенционална сирена	**3.690ден**
	BANSHEE Конвенционална сирена	**2.545ден**

Addressable Control Panels – FC500 Series

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА

	FC501-L Адресабилна ПП централа за автоматска дојава на пожар со една јамка за поврзување на max. 128 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 4 репетитори FC500REP, вграден PSTN комуникатор, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, конекција со принтер, NAC програмбилен излез, алармен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	**34.530ден**
	FC501-H Адресабилна ПП централа за автоматска дојава на пожар со една јамка за поврзување на max. 128 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 4 репетитори FC500REP, вграден PSTN комуникатор, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, конекција со принтер, NAC програмбилен излез, алармен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	**44.600ден**
	FC503 Адресабилна централа за автоматска дојава на пожар со една или 3 јамки (по потреба јамката може да се подели на три помали јамки) за поврзување на max. 250 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 8 репетитори тип FC500REP и 7 FC503/506 централи, вграден PSTN комуникатор за оддалечен мониторинг, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, 4 мултифункциски интерфејси за принтер, NAC програмбилен излез, помошен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	**54.150ден**
	FC506 Адресабилна централа за автоматска дојава на пожар со две или 6 јамки (по потреба јамката може да се подели на шест помали јамки) за поврзување на max. 500 адресабилни ПП елементи. LCD екран за испис на пораки и настани и LED сигнализација. Можност за поврзување на max. 8 репетитори тип FC500REP и 7 FC503/506 централи, вграден PSTN комуникатор за оддалечен мониторинг, меморија за 4000 настани, 32 софтверски зони, 2 транзисторски излези, 4 мултифункциски интерфејси, NAC програмбилен излез, помошен излез, излез за грешка, RS232/485 и USB интерфејси за поврзување на PC и во мрежа.	**76.000ден**
	FC500REP Паралелен индикатор-команден панел со тастери, LED сигнализација и LCD екран за паралелен надзор и контрола на ПП централа. RS485 комуникација со централата со max. 1200 m оддалеченост од централата.	**25.600ден**
	FC500IP3 IP модул за поврзување на ПП централи FC501 и FC503/506 со LAN мрежа за оддалечен мониторинг, контрола и инсталација. DHCP или мануелно конфигурирање; 128-bit AES encryption.	**20.190ден**
	Console Software v3.00 Софтверски пакет за едноставно и брзо конфигурирање, програмирање и мониторинг на PP со FC500 централи, калкулација на озичување и димензионирање на аку. Батерии, графички приказ на уредите - опремата и визуелизација во реално време на опремата и настаните на графички приказ на објектот со опремата со WIndows interfajs Graphic Maps	**Free**

Addressable Control Panels – FC700 Series

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА

	FC702S Адресабилна централа за автоматска дојава на пожар со една HD (high power) јамка за поврзување на max. 250 адресабилни ПП елементи, при што HD јамката може да се подели на две SP (shared power) јамки за по 125 елементи на една SP јамка. Овозможува поголема флексибилност при креирање на системот. Опремена со целосно програмбилен 8.4" TFT дисплеј во боја осетлив на допир, повеќе до 240 зони, капацитет за 17 Ah батерии, куќиште со IP30 заштита, 230 V напојување; усогласена со EN50130-4 и EN61000-6-3.	**141.500ден**
	FC718D Адресабилна централа за автоматска детекција и дојава на пожар со две HD (high power) јамки кои можат да се прошират до четири HD јамки за поврзување на max. 1.000 адресабилни ПП елементи. Секоја HD јамка може да се подели на две SP (shared power) јамки, со што со една централа се добиваат до 8 SP јамки (секоја за 125 адресабилни ПП елементи) — поголема флексибилност при креирање на системи. Целосно програмбилен 8.4" TFT дисплеј во боја осетлив на допир, вграден напојувач до 240 W, можност за мрежно поврзување до 99 централи во еден систем со опција PN/800 картичка, капацитет за 38 Ah батерии, куќиште со IP30 заштита, 230 V; EN50130-4 и EN61000-6-3.	**172.300ден**
	FC1DS Мрежен паралелен репетитор за централи тип FC718D.	**73.500ден**

Accessories

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	PLX800 Картичка за проширување за FC708D со две HD јамки односно четири SP јамки	**74.400ден**
	PNI800 Картичка за мрежно поврзување на 99 централи тип FC718D	**0ден**

Addressable Detectors and Manual Call Points

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC410RIM Адресабилен излезен релеен модул	**3.900ден**

	FC410MINI Адресабилен влезен модул со еден влез	**3.550ден**
	FC410CIM Адресабилен влезен модул со два влеза	**4.100ден**
	FC410SIO Адресабилен влезен модул со два влеза	**6.365ден**
	FC410MIO Адресабилен влезно/излезен модул со 3 влеза и 4 излеза	**11.120ден**

Addressable Detectors and Manual Call Points

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC460P Адресабилен димнооптички јавувач на пожар	**2.050ден**
	FC460H Адресабилен термички јавувач на пожар	**2.010ден**
	FC460PH Адресабилен мултисензорски јавувач на пожар (димнооптички + термички)	**3.870ден**
	FC460PC Адресабилен мултисензорски јавувач на пожар (димнооптички + термички + јаглерод моноксид)	**7.860ден**
	4B 4" основа за конвенционални и адресабилни ПП детектори	**225ден**
	4B-I 4" основа со вграден изолатор на куса врска за адресабилни ПП детектори	**855ден**
	FC420CP-I + FC320CPB Адресабилен рачен јавувач на пожар, комплет со основа за внатрешна монтажа	**3.290ден**
	FC421CP Адресабилен рачен јавувач за надворешна монтажа со IP67 заштита, вграден изолатор на куса врска	**18.580ден**

Addressable Sirens and Flashers

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC440SB Сирена вградена во подножје за детектор со избор на 15 тонови со 4 нивоа на јачина, вграден изолатор од куса врска	**4.025ден**

	FC440AIB Сирена со флешер вградена во подножје за детектор со избор на 15 тонови со 4 нивоа на јачина, вграден изолатор од куса врска	**5.925ден**
	FC440SR Адресабилна ПП сирена	**6.035ден**
	FC440SR Адресибилна ПП Сирена со вграден флешер	**10.900ден**

Programming Device

МОДЕЛ	КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ	ЦЕНА
	FC490ST Програматор – задавање и отчитување на адреси на ПП детектори, модули, рачни јавувачи итн...	**24.150ден**

Цените се крајни и истите важат за крајни корисници.

Цените се претставени со пресметан ДДВ18% .

Гаранција на производите е 12 месеци.

МАКСИПРИНТ го задржува правото на промена на цените без претходна најава.

01.07.2026